

WSW 46 GÉPOLAJ

SZERSZÁMGÉPOLAJ

46 GÉPOLAJ

Termékleírás:

A WSW 46 gépolaj ipari berendezések csapágyainak és hajtásainak üzemeltetéséhez kialakított kenőolaj. Oxidáció- és korróziógátló adalékokat tartalmazó ásványolaj. Cirkulációs kenési rendszerekkel ellátott ipari berendezésekhez is ajánlott.

Tulajdonságok és elnyök és alkalmazások:

Magas szinten megvédi a fémszerkezeteket a korróziótól és a kopástól, kimagasló ellenállást mutat az oxidációval és hő bomlással szemben. Gyors levegő és vízelvágást garantál, ennek köszönhetően megbízható üzemeltetés, hosszú olaj és berendezés élettartam érhető el használatával. A fém alkatrészek és az általános hő- és olajálló tömítések hosszú távú védelme. Magas hőmérséklet esetén sem képződnek káros lerakódások. Nagy terhelésnél is szakadásmentes, folytonos kenőfilmet biztosít.

Alacsony és közepes terhelésű zárt ipari hajtóművek
Alacsony és közepes terhelésű hidraulikus rendszerek, ahol kopásgátló tulajdonság nem követelmény
Olajkenésű sikló- és gördülőcsapágyak
Szerszámgépek cirkulációs rendszerei
Nagy fordulatszámú és szoros illesztéssel szerelt orsók csapágyai
Levegőt, semleges és szénhidrogén gázokat szállító dugattyús kompresszorok.

Specifikációk:

DIN 51517-2 (CL)
DIN 51506 VBL/VCL
ISO 11158 HL
DIN 51524-1 (HL)

Jellemző adatok:

| Jellemző : | Tipikus érték: |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Megjelenés, halmazállapot (20°C-on) | Sárgás színű tiszta folyadék |
| Sűrűség 15°C-on (g/cm ³) | 0,87 |
| Viszkozitás 40°C-on (cSt) | 46 |
| Viszkozitás 100°C-on (cSt) | 6,7 |
| Lobbanáspont (°C) | 226 |
| Viszkozitási index | 99 |