



# PETRONAS Arbor TRW 140 85W-140

## A fáradhatatlan gépek számára, a legjobb folyadéktechnológia a mindennapi munkavégzéshez

Minden mezőgazdasági és építőipari munka számára a gépek a vállalkozás nélkülözhetetlen alappillérei. Az első számú feladat biztosítani, hogy mindig fáradhatatlanul és hatékonyan dolgozhassanak. A gépeknek a legjobb folyadéktechnológiára van szükségük ahhoz, hogy hosszabb ideig működjenek, különösen a nehéz körülmények között történő üzemeltetés esetén.

### Leírás és alkalmazások

A PETRONAS Arbor TRW 140 egy magas minőségű tengelyfolyadék, amelyet mezőgazdasági és építőipari gépekhez fejlesztettek ki, fenntartja a hatékonyságukat, és hosszabb élettartamot biztosít. Tökéletes megoldás a mindennapi kemény munka során szükséges nagy és folyamatos teljesítmény biztosításához, megóvva fáradhatatlanul dolgozó gépeit a teljesítményvesztéstől és a nem tervezett leállásoktól.

A PETRONAS Arbor TRW 140 alkalmas a tengelyekben, differenciálművekben és végrehajtásokban való használatra a szokásos élettartamuk során. API GL-5 teljesítményszintet igénylő áttételekhez ajánlott.

### Előnyök

A PETRONAS Arbor TRW 140 biztosítja a sebességváltó és a szervokormány védelmét az alábbi tulajdonságainak köszönhetően:

- Kopásgátló, extrém nyomás (EP) elleni védelem, pontkorrózió-gátlás az alkatrészek élettartamának meghosszabbítása érdekében
- Jó hő- és oxidációs stabilitás, amely megakadályozza a lerakódás- és iszapképződést
- Jó rozsdá- és korrózióvédelem

Kiváló munkavégzési élményt nyújt az alábbiaknak köszönhetően:

- Jelentősen alacsonyabb zajszint a tengelynél

### Jóváhagyások, előírások és ajánlások

Specifikációk:

- API GL-5

Jóváhagyások:

- ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A

Teljesítményszint:

- MIL-L-2105D
- NH 524 A
- MS 1316

Megjegyzés: Mindig ellenőrizze az adott jármű használati útmutatójában az ajánlott viszkozitási fokozatot és a vonatkozó előírásokat

## Tipikus fizikai adatok

Paraméterek	Eljárás	Mértékegység	Tipikus érték
Megjelenés	-	-	Világos és tiszta
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,905
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	26,9
Viszkozitási index	ASTM D 2270	-	100
Lobbanáspont COC	ASTM D 92	°C	220
Dermedéspont	ASTM D 97	°C	-12

A megadott műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. Ezek a jellemzők a jelenleg forgalmazott termékre vonatkoznak. A jövőben forgalmazásra kerülő termékek meg fognak felelni a PLI előírásainak, de az itt megadott tulajdonságaik némiképp változhatnak.

### Egészség, biztonság és környezetvédelem

A termék megfelelő alkalmazása esetén a legnagyobb valószínűség szerint nem jelent veszélyt az egészségre és a biztonságra. Kerülje a termék bőrrel való érintkezését. Ha a folyadék a bőrre kerül, azonnal mossa le szappannal és vízzel. Ne öntse szennyvízcsatornába, talajra vagy vízbe.

A termék tárolásával, biztonságos kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos további információért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját (SDS) vagy vegye fel velünk a kapcsolatot weboldalunkon: [www.pli-petronas.com](http://www.pli-petronas.com)

### Fontos megjegyzés

A PETRONAS, a PETRONAS logó és más kapcsolódó védjegyek és/vagy egyéb jegyek a PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. (a továbbiakban PLISB), ennek leányvállalatai vagy a kapcsolódó holding társaságok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, ha másként nem jelezzük. A PLI adatlap és az itt közölt információ a nyomtatás időpontjában pontosnak tekintett. A PLISB nem vállal kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget vagy garanciát az információ pontosságáért vagy teljességéért a végrehajtott adásvételi ügyletek során. A PLI dokumentumokban foglalt információk laboratóriumi körülmények között végzett szabványos teszteken alapulnak, és csak útmutatóul szolgálnak. Fontos, hogy a felhasználóknak a PLI dokumentumok legújabb verzióját használják információszerezésre. A felhasználók felelősek azért, hogy a termékeket biztonságosan értékeljék és használják, a termékek a célnak megfelelő alkalmazhatóságát megállapítsák, és betartsák a helyi hatóságok által előírt összes vonatkozó törvényt és rendelkezést.

Minden termékhez biztonsági adatlap (SDS) áll rendelkezésre. Ezek az adatlapok kizárólag a termék tárolásával, biztonságos kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos információt tartalmaznak. A PLISB vagy leányvállalatai és a kapcsolódó holding társaságok nem vállalnak felelősséget semmilyen veszteségért vagy sérülésért, sem közvetlen, közvetett, különleges, példaértékű, következményes károkért, sem bármilyen jellegű károkért, melyek szerződést sértő, gondatlanságból vagy egyéb kárt okozó tevékenységből erednek, vagy az anyagok és/vagy információk rendellenes használatából, az ajánlások betartásának elmulasztásából vagy az anyagok és/vagy információk természetéből eredő veszélyekből származó károkért. Minden terméket, szolgáltatást és információt szabványos értékesítési feltételeink szabályozzák. Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon helyi képviselőnkhez.

Kód: 76795