

WSW UNIVERZÁLIS KENŐSPRAY FG

Termékleírás:

WSW KENŐSPRAY FG univerzális nagy tapadó képességű kenőanyag (behatoló, korróziógátló, nedvességet kiszorító, csikorgásgátló és kopásgátló hatású)

Aeroszolos kenőanyag (zsírspray) amely kimondottan függőlegeskenési pontokra lett kifejlesztve mivel összetétele miatt a sima függőleges kenési helyről sem folyik le.

- FÜGGŐLEGES KENÉSRE
- KORRÓZIÓ VÉDELEMRE
- TARTÓSAN A FELÜLETRE TAPAD



WSW UNIVERZÁLIS KENŐSPRAY FG

Tulajdonságok és előnyök és alkalmazások:

Egyedülálló kenő- és védőtulajdonságokkal rendelkezik, és széleskörű felhasználási területtal rendelkezik. Ideális professzionális és otthoni használatra.

Alkalmazható olyan egyéb kenési pontokra is mint pl. síkfelületek, csapszegek, zsanérok, kiségek, fogaskerekek, láncok, enyhén terhelt csapágyak, mozgó fém alkatrészek ahol fém és műanyag dörzsöli a felületet.

Minden típusú rögzítőelem és menetes csatlakozás kerti felszerelések, szerszámok és felszerelések, ajtózárok és zsanérok (kiküszöböli a nyikorgást).stb.

ahol elvárás, hogy a kenőanyag tartósan a felületre tapadva megmaradjon.

Egyedülálló kenési valamint kopásvédő és korróziógátló tulajdonságokkal rendelkezik, ezért sokféle felhasználási lehetőséget biztosít.

Például: mezőgazdasági gépek, kültéri berendezések, ipari berendezések gépjárművek, kerti gépek, beltéri berendezések, Scan-Door kapu stb.

Ideális professzionális ipari és otthoni használatra.

Különleges adalékok, olajok és zsírok rendkívül hatékony keveréke.

Tárolási és kezelési előírások:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C