Gyártó és forgalmazó:
WSW Proding Mérnöki, Gyártó és Kereskedelmi Kft.
8200 Veszprém, Budapest u. 75.
Tel: + 36 27 504 055
e-mail: info@wswproding.hu
www.wswproding.hu

IPARI KENŐANYAG SPECIALISTA
GYÁRTÁS - LABOR - KERESKEDELEM

WSW WS-40 KENŐSPRAY

WSW WS-40 KENŐSPRAY

Termékleírás:

Az WS-40 egy univerzális (áthatoló, tisztító, korróziógátló, nedvességet kiszorító, nyikorgásgátló stb.) aeroszolos kenőanyag.

Tulajdonságok és előnyök és alkalmazások:

Egyedülálló kenő- és védőtulajdonságokkal rendelkezik, és széleskörű felhasználási területtel rendelkezik. Ideális professzionális és otthoni használatra. Gyorsan behatoló aktív oldószerek és olajok rendkívül hatékony keveréke.

- Kiváló tisztító tulajdonságokkal rendelkezik. Tisztítja és könnyen eltávolítja a zsírt, szennyeződést, bitumenes foltokat, ragasztómaradványokat stb. a legtöbb felületről védőréteget képezve;
- Lefedi a felületet, megakadályozva a nedvesség megjelenését még a fém mikro-érdességében is;
- Jó kenési tulajdonságokkal rendelkezik, csökkenti a súrlódást, biztosítja a kötések és a mechanizmusok egyéb mozgó alkatrészeinek zökkenőmentes működését, miközben nem hagy zsíros és ragacsos nyomokat;
- Kiváló nedvességtaszító és nedvességkiszorító tulajdonságokkal rendelkezik. Kiszorítja a nedvességet és védőréteget képez a nedvesség ellen.
- Kiváló áthatoló tulajdonságokkal rendelkezik, behatol az elakadt, rozsdás vagy fagyott kötésekbe és mechanizmusokba, felszabadítja azokat, megkönnyítve a rozsdás elemek szétszerelését;
- Kiváló védelem korrózió és oxidáció ellen;
- Nem tartalmaz szilikont, így nem hagy ragacsos vagy zsíros réteget a felületen, így nem vonzza magához a port és a szennyeződéseket;
- Eltávolítja a felületekről a zöldségleveket, gyantákat, ragasztókat, matricákat, ragadós címkéket és szalagokat anélkül, hogy károsítaná a festékbevonatot;

Alkalmazások:
- Fogaskerekek, láncok, enyhén terhelt csapágyak, mozgó fém alkatrészek;
- Fém és műanyag dörzsöli a felületet;
- Minden típusú rögzítőelem és menetes csatlakozás
- Gumi tömítések, műanyag bélések, kupakok;
- Fémfelületek konzerválására;
- Kerti felszerelések, szerszámok és felszerelések;
- Ajtózárak és zsanérok (kiküszöböli a nyikorgást).
- Elektromos szerszámok és elektromos berendezések, kapcsok és elektromos csatlakozások.

Kompatibilitás: minden típusú kenőanyaggal kompatibilis.
Biztonságos fém, gumi, fa, műanyag elemekhez és lakkozott felületekhez.



Tárolási és kezelési előírások:
Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.
További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.
Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

ISO 9001 CERTIFIED
IWS

Hulladékkezelés és megsemmisítés: a kenőolajokra vonatkozó előírásoknak megfelelően.